


SOFFIATORI PROFESSIONALI E RICIRCOLO DI ARIA

PLASTICA


**BL 4800
BL 6800**



BL 8800



CD 5000



BL 4800, BL 6800, BL 8800:

- ▼ Elevato flusso d'aria
- ▼ Facile da usare e da trasportare
- ▼ Costruito con materiali robusti e duraturi
- ▼ Possibilità di collegare tubi flessibili

CD 5000:

- ▼ Diffusore piatto
- ▼ Elevato flusso d'aria
- ▼ Facile da usare e da trasportare
- ▼ Dotato di una spina aggiuntiva per la connessione in serie

ACCESSORI OPZIONALI:



Tubo flessibile di 7,6 metri
 BL 4800 - Ø 205 mm - **4160.251**
 BL 6800 - Ø 305 mm - **4031.406**
 BL 8800 - Ø 407 mm - **4031.402**



Sacco per la raccolta della polvere
 BL 4800 - **4515.540**
 BL 6800 - **4515.541**
 BL 8800 - **4515.542**

CARATTERISTICHE		BL 4800	BL 6800	BL 8800	CD 5000
Portata d'aria	m ³ /h	750	3.900	7.800	2.640
Prevalenza	Pa	245	388	496	500
Tipo di ventola		assiale	assiale	assiale	radiale
Velocità ventola		1	1	1	3
Assorbimento	W	250	750	750	384/452/550
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50	50
Dimensione uscita aria	mm	200	300	400	120 x 420
Flusso aria		soffiaggio / aspirazione	soffiaggio / aspirazione	soffiaggio / aspirazione	soffiaggio
Indice di protezione		IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensione imballo (l x l x a)	mm	700 x 210 x 685	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600	520 x 430 x 500
Peso netto/lordo	kg	7,2/7,7	14,7/15,9	19/20	14,2/15,5
Paletta	pz	40	16	6	16