

MOD. TOP SYSTEM

composizione trabattello singolo 135 cm.
single scaffold tower composition cm. 135



ISPESL
TESTED
UNI EN 1004

Classe 3
200 Kg at mq
Class 3
200 Kg per sm



Le traverse e i parapetti sono facili da montare e sganciare con i ganci a pressione.
Crosspieces and railings are easy to mount and unhook thanks to pressure hooks.

- LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE.
 THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.
 - CONSEGNA PRE-ASSEMBLATO, PER RENDERE FATTEBBILE LA SPEDIZIONE.
 PRE-ASSEMBLED DELIVERED, TO MAKE THE CONSIGNMENT FEASIBLE.



Misura di base 135x180 cm.
 Standard measurement 135x180 cm.

SENZA ANCORAGGIO - CLASSE 3 A NORMA EN1004 DEL 05.05
 WITHOUT ANCHOR - CLASS 3 ACCORDING TO RULE EN1004 OF 05.05
 CON ANCORAGGIO - A NORMA D.L. 81/08
 WITH ANCHOR - ACCORDING TO RULE D.L. 81/08

ALTEZZA TOT. TRABATELLO IN METRI	2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40		
CODICE	DESCRIZIONE	EURO	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi		
F135200	Fiancata h.200 cm	246	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F135100	Fiancata h.100 cm	150	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
P180	Parapetto	126	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0
T135	Elemento Terminale	105	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR180	Traversa	43	2	2	2	2	2	4	4	4	6	4	6	6	8	8	8	1	0	1
D180	Diagonale	58	2	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0	0	0
R125	Ruota Fissa Ø 125	37	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R200	Ruota Reg. Ø 200	129	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizzatore	156	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR1	Primo gradino	46	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT.																				
RB180	Piano con botola	280	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
R180	Piano senza botola	238	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5
TF180	Tav. fermap. lunga	58	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0
TF135	Tav. fermap. corta	30	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0
ARTICOLO			D24	D34	D44	D54	D64	D74	D84	D94	D1040	D1140	D1240	D1340	D1440	D1540	D1640	D1740	D1840	D1940
IN USO ESTERNO			SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.								
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO			SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.								



Misura di base 135x245 cm.
 Standard measurement 135x245 cm.

ALTEZZA TOT. TRABATELLO IN METRI	2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40		
CODICE	DESCRIZIONE	EURO	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi		
F135200	Fiancata h.200 cm	246	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F135100	Fiancata h.100 cm	150	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
P245	Parapetto	147	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0
T135	Elemento Terminale	105	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR245	Traversa	53	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	1	0	1	1
D245	Diagonale	68	2	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0	0	0
R125	Ruota Fissa Ø 125	37	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R200	Ruota Reg. Ø 200	129	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizzatore	156	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR1	Primo gradino	46	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT.																				
RB245	Piano con botola	342	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
R245	Piano senza botola	310	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF245	Tav. fermap. lunga	66	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0
TF135	Tav. fermap. corta	30	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0
ARTICOLO			E24	E34	E44	E54	E64	E74	E84	E94	E1040	E1140	E1240	E1340	E1440	E1540	E1640	E1740	E1840	E1940
IN USO ESTERNO			SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.								
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO			SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.								



Misura di base 135x300 cm.
 Standard measurement 135x300 cm.

IMPORTANTE: PER L'UTILIZZO SENZA ANCORAGGIO, IN ALCUNE CONFIGURAZIONI, BISOGNA APPLICARE LE ZAVORRE ALLA BASE COME È INDICATO NEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE ALLEGATO AL TRABATELLO.
IMPORTANT: FOR INTERNAL USE WITHOUT ANCHORING, IN SOME CONFIGURATIONS, IT IS NECESSARY TO USE BALLAST AS INDICATED IN THE MOBILE SCAFFOLDING MANUAL.

ALTEZZA TOT. TRABATELLO IN METRI	2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40		
CODICE	DESCRIZIONE	EURO	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi		
F135200	Fiancata h.200 cm	246	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F135100	Fiancata h.100 cm	150	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
P300	Parapetto	172	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0
T135	Elemento Terminale	105	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR300	Traversa	66	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	1	0	1	1
D300	Diagonale	90	2	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0	0	0
R125	Ruota Fissa Ø 125	37	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R200	Ruota Reg. Ø 200	129	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizzatore	156	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR1	Primo gradino	46	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT.																				
RB300	Piano con botola	416	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
R300	Piano senza botola	341	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF300	Tav. fermap. lunga	74	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0
TF135	Tav. fermap. corta	30	-	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	1	0	0
ARTICOLO			F24	F34	F44	F54	F64	F74	F84	F94	F1040	F1140	F1240	F1340	F1440	F1540	F1640	F1740	F1840	F1940
IN USO ESTERNO			SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.								
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO			SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.								