

# MINI ESCAVATORE CT12

# CARTER



## DESCRIZIONE

Attacchi rapidi idraulici per applicazione accessori.

Impianto idraulico con filtro esterno per facile manutenzione.

CERTIFICAZIONE CE

PESO OPERATIVO 1200 KG

MOTORE YANMAR

3TN70/euro5/10KW

BENNA SCAVO 200 MM

BENNA SCAVO 400 MM

BENNA PULIFOSSI 800 MM

SGANCIO RAPIDO MECCANICO

CINGOLI IN GOMMA

CARRO ALLARGABILE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso operativo	1,2T	Capacità carburante	15L
Capacità benna	0,03	Capacità olio idraulico	13L
Tipo motore	YANMAR 3TNV70/74F	Velocità	2,1 km/h
Potenza	10,3KW/2200RPM	Velocità rotazione	12 r/min
Portata pompa	18,7 L/min	Pendenza massima	58% 30°
Pressione lavoro	18 Mpa	Forza di scavo del braccio	6,2 KN
Pressione al suolo	30 Kpa	Forza di scavo benna	7,2 KN

## DIMENSIONI [mm]

A Lunghezza totale	3053
B Larghezza cingoli	850/1050
C Altezza braccio chiuso	1035
D Altezza massima cabina	2588
E Altezza contrappeso da terra	404
F Altezza minima da terra	120
G Distanza dal centro alla coda	806
H Interasse cingolo	972
J Lunghezza cingolo	1296
K Interasse cingoli	670/870
L Massima larghezza	850/1050
M Impronta cingolo	180

## RAGGIO DI LAVORO [mm]

O Massima altezza braccio	3018
P Massima altezza scarico	2039
Q Massima profondità di scavo	1809
R Massima profondità di scavo verticale	
T Massima distanza di scavo	3439

