MOTOTRONCATRICI

# Husqvarna K 4000 Cut-n-Break



PROFONDITÀ MAX DI TAGLIO

**DIAMETRO DEL DISCO** 

400 mm

230 mm

POTENZA NOMINALE INGRESSO PESO

27 kW

8.4 kg

MOTOTRONCATRICE K 4000 CnB 220-240 V | EU Art. n. 967 07 97-01

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Our Cut-n-Break method is the natural choice when you need to cut deep but want a machine with low tool and maintenance costs. The K 4000 Cut-n-Break enables you to cut as deep as 400 mm from one side. Suitable for flush cutting close to walls and floors as well as for smaller jobs like window openings where you want to avoid overcutting at the corners.

# METODO DIT AGLIO DAI COSTI CONTENUTI

Con il sistema unico cutn-break puoi lavorare n...



## ECCEZIONALE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Il corpo allungato ed il doppio disco ti...

# PERFETTA PER IL TAGLIO RASOMURO

Il carter regolabile permette il taglio...





### TUTTE LE SPECIFICHE K 4000 CUT-N-BREAK

# **K 4000 CUT-N-BREAK 220-240 V | EU** 967 07 97-01

#### **MOTORE**

MOTORE	
Potenza nominale ingresso	2,7 kW
Frequenza	50-60 Hz
Tensione	220-240 V
Fasi	1 ph
Alimentazione	Cavo
ATTREZZATURA DI TAGLIO	
Profondità max di taglio	400 mm
Diametro del disco	230 mm
Spessore del disco, max	2,5 mm
Velocità periferica, max	60 m/s
Refrigerante	Umido/secco
DIMENSIONI	
Dimensione prodotto, lunghezza	867 mm
Dimensione prodotto, profondità	226 mm
Dimensione prodotto, altezza	325 mm
Peso	8,4 kg
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello di potenza acustica, LWA	109 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	95 dB(A)
VIBRAZIONI	
Vibrazioni impugnatura sinistra	$3.2 \text{ m/s}^2$
Vibrazioni impugnatura destra	3,4 m/s <sup>2</sup>
CERTIFICAZIONI	
Cert. dir. macchine 2006/42/EC Decl. No.	CB SE-89319

#### **UTENSILI DIAMANTATI**

ORO ORO ORO



**DISCHI PER** MOTOTRONCATRICI

EL 10 CnB

Diametro, mm 230 mm Altezza del segmento 11 mm

DISCHI PER MOTOTRONCATRICI EL 35 CnB

Diametro, mm 230 mm Altezza del segmento 11 mm

DISCHI PER MOTOTRONCATRICI EL 70 CnB

Diametro, mm 230 mm Altezza del segmento 11 mm

### PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI

SERBATOI D'ACQUA **WT 15i** 

3 varianti

Pressione dell'acqua, max

0,9 bar

Capacità serbatoio acqua

15 I

Lunghezza del tubo

3 m Peso 3,6 kg SERBATOI D'ACQUA

**WT 15** 

Pressione dell'acqua, max

Capacità serbatoio acqua

15 I

Lunghezza del tubo

3 m Peso 3,9 kg SERBATOI D'ACQUA

WT2G0

Pressione dell'acqua, min

0,5 bar

Pressione dell'acqua, max

0,7 bar

Capacità serbatoio acqua

Lunghezza del tubo

3 m

CASCHI **Elmetto PE 10 H** 

SmartGuard™

2 varianti