



SPIT AC 1625

ASPIRATORE/ASPIRA-LIQUIDI AUTOMATICO



Descrizione e campo d'applicazione

Aspiratore per polveri e liquidi, specifico per utilizzo in combinazione con elettro-utensili per taglio, levigatura, foratura. Utilizzabile anche per normali impieghi di pulizia, per aspirazione di polveri e liquidi. Non idoneo per aspirazione di polveri sottili, contenenti amianto e per polveri/liquidi o vapori fortemente infiammabili.

Fornito con tubo corrugato anti-statico, kit terminali d'aspirazione e libretto d'uso

Garanzia Spit "All inclusive" 12 mesi

Dati Tecnici

Definizione Aspiratore automatico per polveri e liquidi

Motore

Tensione nominale 230-240 V (50/60 Hz)

Potenza assorbita 1.600 W

Classe di protezione I

Dimensioni e peso

Peso 12,5 Kg

Dimensioni 460 x 400 x 490 mm

Lunghezza cavo alimentazione 8 m

Lunghezza tubo d'aspirazione 5 m (anti-statico)

Filtrazione

Classe di filtrazione L

Tipo filtri poliestere, a cartuccia

Superficie filtrante 8.300 cm² (2 cartucce)

Dati funzionali

Portata massima d'aria 64 l/sec

Depressione 259 mbar

Dispositivi

Interruttore 4 posizioni: acceso/spento/accensione comandata da presa ausiliaria, con/senza scuotimento

Presa ausiliaria si

Regolazione della portata variatore di velocità con potenziometro continuo

Spegnimento ritardato si (per svuotamento tubo nell'impiego con elettro-utensile)

Pulizia filtri scuotimento magnetico automatico all'arresto (ogni T funzionamento > 2 minuti)

Sensore filtro spia avviso intasamento e blocco aspirazione a serbatoio pieno (liquidi)

Capacità del serbatoio di raccolta

Polveri da taglio muratura 20 l

Acqua 16 l

Note particolari

Per Spit AC1625 è disponibile il serbatoio di raccolta di volume netto 50 l, con maniglia di movimentazione a carrello e ruote maggiorate

Per l'utilizzo come aspira-liquidi si raccomanda l'aspirazione dei filtri per la polvere

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti : EN 60335-1, EN 60335-1/A1, EN60335-1/A12, EN 60335-1/A13, EN 60335-1/A14, EN60335-2-69, in conformità alle Direttive 73/72/CEE. La dichiarazione si riferisce all'apparecchio nello stato di fornitura. Non sono considerate le parti successivamente montate dall'utilizzatore ed interventi successivamente eseguiti. La dichiarazione non ha valore se il prodotto viene trasformato o modificato senza autorizzazione.

Rumore (EN 60 745)

Potenza/Pressione sonora L_{WA} / L_{pA}
k

69 dB
3 dB

Vibrazioni (EN 60 745)

Non applicabile

Note

Non idoneo per la lavorazione di materiali che durante il taglio emettano polveri o vapori nocivi alla salute.

L'utilizzo inappropriato può causare lesioni e danni all'attrezzo.