

Applicazioni: Robusta e professionale è la betoniera ideale per il cantiere ove viene richiesto il rispetto delle normative acustiche grazie alla sua silenziosità



CARATTERISTICHE

- Motore monofase 230V/50Hz
- Trasmissione silenziosa con riduttore
- Interruttore con bobina di minima tensione IP 55, protezione termica e spina IP 67 CEE.
- Pulsante di emergenza a fungo
- Trasmissione con cinghia poly-v con tendicinghia
- Vasca in acciaio realizzata in 3 parti
- Pale di mescolamento avvitate
- Ruote in gomma semipneumatiche e cerchio in acciaio
- Timone per la movimentazione
- Disponibile a richiesta con motore 380V/50Hz

DATI TECNICI

		320	350
Capacità della vasca	lt	300	350
Resa*	lt	250	300
Impasti orari	N°	26	26
Potenza motore elettrico monofase	Hp	2	2
Potenza motore elettrico trifase	Hp	1,5	1,5
Peso	Kg	175	180
Dimensioni Lungh / Largh / Altez	Cm	156 / 92 / 159	156 / 92 / 159
Valore Lpa g	dB	71	71

*La resa della macchina varia in funzione del tipo di materiale e dell'inclinazione della vasca

BXR-RR

Innovativo sistema di trasmissione con riduttore per ridurre il rumore e garantire massima durata all'usura e una semplice manutenzione.

