

## COMPOSIZIONE SISTEMI DI PERFORAZIONE SPIT

### BASE COLONNA

BASE COLONNA  
**SPIT TRIX 160**



Peso: 15 Kg

BASE COLONNA  
**SPIT TRIX 250**



Peso: 20 Kg

### PERFORATRICE

PERFORATRICE  
**SPIT SD 17P**



PAG. 225

Peso: 5 Kg - con base 20 Kg

Potenza: 1.800 W

Velocità sottocarico: **1ª** 1.200 gg/min · **2ª** 1.980 gg/min

Perforazione manuale: Ø 15 → Ø 80 mm

Attacco: 1/2" e M41

### DIAMETRO RACCOMANDATO



PERFORATRICE  
**SPIT SD 160**



PAG. 227

Peso: 6,2 Kg - con base 21,2 Kg


Potenza: 2.000 W

Velocità sottocarico: **1ª** 660 gg/min · **2ª** 1.550 gg/min  
**3ª** 3.300 gg/min

Perforazione manuale: Ø 15 → Ø 80 mm

Attacco: 1/2" F - 1" 1/4 M

### DIAMETRO RACCOMANDATO



PERFORATRICE  
**SPIT SD 250 E**



PAG. 229


Peso: 10,9 Kg - con base 30,9 Kg

Potenza: 2.500 W

Velocità sottocarico: **1ª** 360 gg/min · **2ª** 850 gg/min

Attacco: 1/2" F - 1" 1/4 M

### DIAMETRO POSSIBILE



### DIAMETRO RACCOMANDATO

