

PEGASO

Testa motore scorrevole sulla colonna / Sliding motor-head on the column
Trasmissione a cinghia / Strap transmission

PEG 600

Lunghezza taglio utile 500mm (650mm) / Useful cutting length 500mm (650mm)
Dimensioni (LxLxA) mm 1170x610x1300 (950) / Dimensions (LxWxH) mm 1170x610x1300 (950)

		KW	Kg.	Codice/Code	P. List
ELETRICA / ELECTRIC	Monofase / Single-phase V.230-50Hz Disco/Disk Ø 300 mm	1,5	65	04.25.20	
	Monofase / Single-phase V.230-50Hz Disco/Disk Ø 350 mm	1,8	70	04.25.22	
PEG 800					
Lunghezza taglio utile 700mm (850mm) / Useful cutting length 700mm (850mm) Dimensioni (LxLxA) mm 1370x610x1300 (950) / Dimensions (LxWxH) mm 1370x610x1300 (950)					
ELETRICA / ELECTRIC	Monofase / Single-phase V.230-50Hz Disco/Disk Ø 300 mm	1,5	70	04.25.30	
	Monofase / Single-phase V.230-50Hz Disco/Disk Ø 350 mm	1,8	75	04.25.32	

SEGATRICI LINEA PEGASO Serie con testa motore portadisco pendolare con regolazione progressiva di 60mm dall'altezza di taglio

Le Segatrici MAKER linea PEGASO hanno una struttura tubolare leggera e robusta. Adatte per soddisfare tutte le esigenze di taglio rapido e preciso di qualsiasi materiale (ceramica, gres porcellanato, clinker, marmi, granito, etc..) per il cantiere edile ed il posatore. Avanzamento manuale della testa di taglio che scorre su cuscinetti stagni. Vasca in plastica sfilabile capacità 70 litri con pompa elettrica per il riciclo.

- Altezza max di taglio 100mm (disco Ø 300mm)
- Altezza max di taglio 125mm (disco Ø 350mm)
- Diametro foro disco Ø 25,4mm
- Inclinazione di taglio 0-45°
- Livello di emissione sonora 86 dB

Corredo standard

- Disco diamantato
- Squadretta orientabile 360°
- Gambe con ruote

TABLE SAWS PEGASO LINE Series with pendulum motor head with progressive regulation of 60mm from cutting height

The MAKER Table Saws PEGASO line have a robust and slight tubular chassis. They are suitable to satisfy all exigencies of precise and speedy cutting of any materials (ceramic, stoneware, clinker, marbles, granites, etc..) for the pavers and the building site. Manual advancing of the cut head, which slides on watertight bearings. Extractable and plastic water tank with 70 litres capacity and electrical pump for the recycle.

- 100mm max cutting height (disk Ø 300mm)
- 125mm max cutting height (disk Ø 350mm)
- Ø 25,4mm disk hole diameter
- 0-45° cutting inclination
- 86 dB sound emission level

Standard accessory

- Diamond disk
- 360° direction small square
- Legs with wheels

