

serie KING SIZE

CUMMINS
DIESEL - 1500 giri/min - liquido

POWERED BY




caratteristiche principali

- Telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- Motore originale Cummins 1500 giri/min
- Raffreddamento a liquido
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore Leroy Somer con sistema AREP
- Serbatoio maggiorato per ampia autonomia di esercizio
- Quadro elettrico interno alla cofanatura
- Avviamento elettrico con batteria 12/24V fornita già carica con acido
- Liquidi di primo avviamento (olio, parafluo) compresi ad eccezione del carburante
- Pulsante di STOP di emergenza
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme sulla sicurezza

serie KING SIZE

CUMMINS
DIESEL - 1500 giri/min - liquido

POWERED BY



Sistema AREP
(3 volte la potenza per 10 secondi)
(vedi dettagli a pag. 71)

MODELLO	FREQUENZA 50 HZ		CARATTERISTICHE MOTORE						CONSUMO AL 70% NATURALE TURBO	
	POTENZA CONTINUA P ₅₀ kW	POTENZA MAX LTP kW	POTENZA P ₅₀ kW	kW	CILINDRI	REGOLATORE GIRI MECANICO/ELETRONICO	CMP	POTENZA P ₅₀ kW		ASPIRAZIONE
K300 WC	30	24	33	26,4	3	M	3300	31	N	5,7
K400 WC	40	32	44	35,2	4	M	3800	38	T	7
K600 WC	60	48	66	52,8	4	M	3800	59	T	9
K800 WCE	80	64	88	70,4	4	E	4500	74	T	14,1
K900 WCE	90	72	100	80	4	E	4500	82	T	15,1
K1000 WCE	100	80	110	88	4	E	4500	90	T	17,1
K1350 WCE	135	108	150	120	4	E	4500	121	T	23,4
K1500 WCE	150	120	165	132	6	E	6600	137	T	24,5
K1800 WCE	180	144	200	160	6	E	6600	154	T	29,8
K2000 WCE	200	160	220	176	6	E	6600	168	T	32,2
K2500 WCE	250	200	275	220	6	E	8800	217	T	45,7
K3000 WC	300	240	341	272,8	6	E	8800	258	T	46
K3000 WCE	300	240	341	272,8	6	E	8800	258	T	46
K4000 WCE	400	320	460	368	6	E	15000	348	T	62,5
K4500 WCE	455	364	500	400	6	E	15000	366	T	69,3
K5000 WCE	500	400	550	440	6	E	15000	426	T	73,7
K6500 WCE	650	520	710	568	6	E	19000	555	T	101

N.B. LE POTENZE IN KW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COSφ 0,8

MOTORE EMISSIONATO CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA 2002/88/STAGE II

MODELLO	VERSIONE APERTA SU BASE			VERSIONE INSONORIZZATA		
	SEPARAZIONE (l)	DIMENSIONI (cm)	PESO (kg)	SEPARAZIONE (l)	DIMENSIONI (cm)	PESO (kg)
K300 WC	70	165	127	109	245	105
K400 WC	70	167	127	109	245	105
K600 WC	70	167	127	109	245	105
K800 WCE	75	175	138	105	245	105
K900 WCE	85	185	145	125	285	120
K1000 WCE	85	185	145	125	285	120
K1350 WCE	95	190	145	125	285	120
K1500 WCE	210	228	160	140	302	130
K1800 WCE	220	240	160	140	302	130
K2000 WCE	220	240	160	140	302	130
K2500 WCE	245	268	183	176	2950	176
K3000 WC	255	278	183	176	2950	176
K3000 WCE	255	278	183	176	2950	176
K4000 WCE	435	310	216	203	3600	203
K4500 WCE	405	310	216	203	3600	203
K5000 WCE	405	320	216	203	3600	203
K6500 WCE	500	360	220	210	3700	210

MOTORE EMISSIONATO CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/14/CE DEL 01/01/2000

MOTORE EMISSIONATO CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA 2002/88/STAGE II