

AVANT[®]

630/635/640

Operator's Manual 2016-





Un modello per ogni lavoro



**Serie
600**

	1100 kg		2,8 m		1500 kg - 1590 kg
	26 CV diesel		14-20 km/h		2570 mm



**Serie
700**

	1400 kg		3,1 m		1800 kg - 2200 kg
	26 - 57 CV diesel		14-26 km/h		3060 mm



**Serie
400**

	600 kg		2,75 m		1080 kg
	22 CV diesel		12 km/h		2195 mm



**Serie
800**

	1900 kg		3,5 m		2540 kg
	57 CV diesel		30 km/h		3395 mm



**Serie
500**

	800-950 kg		2,8 m		1370 kg - 1460 kg
	22-26 CV diesel		12-19 km/h		2450 mm 2570 mm



**e
serie**

	900 kg		2,8 m		1400 kg - 1650 kg
	13,6-13,8 kWh Elettrica		10 km/h		2570 mm

AVANT[®] serie 600

Combinazione perfetta di potenza e di manovrabilità

- **OPTIDRIVE[™]** circuito di guida dà più potere per guidare e agganciare gli accessori idraulici
- Attacchi idraulici ausiliari ad alta portata, effettuano un accoppiamento perfetto all'avanguardia
- Le portate si articolano fino e ad oltre i 1.000 kg
- Elocità di guida fino a 20 km/h (avant 640)
- Compatta da lavorare in situazioni ristrette



Ruote

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	trattore o garden	1080 mm
23 x 10.50 - 12	trattore o garden	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	trattore o garden	1290 mm
320/60-12 HD*	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	garden	1420 mm

*) Ruote più grandi aumenteranno l'altezza totale della macchina di 13 mm

**) Richiede distanziali da 40 mm sui mozzi delle ruote

Altezza Cabina

Misura Gomma	23x10.50-12	26x12.00-12 o 320/60-12	27x8.50-15
Cabina L	2020 mm	2035 mm	2048 mm
Cabina LX	2010 mm	2025 mm	2038 mm
Cabina DLX	2030 mm	2045 mm	2058 mm
Cabina DLX con A/C sul tetto	2166 mm	2181 mm	2194 mm

OPTIDRIVE[™]



Modello	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Lunghezza	2570 mm	2570 mm	2570 mm
Larghezza	Vedi tabella	Vedi tabella	Vedi tabella
Altezza	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Peso	1330 + 170 kg	1360 + 170 kg	1420 + 170 kg
Gommatura standard	26x12.00-12" grass/TR	26x12.00-12" grass/TR	26x12.00-12" grass/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico	Idrostatico	Idrostatico
Forza di trazione	1200 kp	1200 kp	1400 kp
Velocità di guida max.	14 km/h	14 km/h	10/20 km/h (2 Velocità)
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	44 l/min 200 bar	50 l/min 200 bar	50 l/min 200 bar
Raggio di sterzata interno/esterno	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm
Max. altezza di sollevamento	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Max. capacità carico (idr.)	1800 kg	1800 kg	1800 kg
Max. portata netta effettiva*	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Alt. di Max portata / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Motore tipo	Kubota D1105 Stage V	Kubota V1505 Stage V	Kubota V1505 Stage V
Potenza motore	19 kW (26 CV)	19 kW (26 CV)	19 kW (26 CV)
Coppia massima	72 Nm @ 2200 rpm	93 Nm @ 1700 rpm	93 Nm @ 1700 rpm
Carburante	diesel	diesel	diesel

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.

Attivati come impresa



Fallo tu

Avant è un'ottima macchina per vari tipi di lavoro - sia di un movimento semplificato, che di movimento materiale, per un paesaggio, un soccorso, un'impianto di smaltimento, un forestale, un prato, Etcc...ma solo la vostra immaginazione fissa i limiti di ciò che può fare AVANT.

Movimentazione materiale efficiente

Per molte società l'avant è un caricatore per carico camion, e ideale per carico all'esterno con pavimentazioni friabili, e sdruciolevoli.

L'AVANT ha eccellenti capacità di carico e movimentazione grazie al braccio telescopico e all'autolivellante. Inoltre, l'AVANT può fare vari lavori di manutenzione nelle proprietà, come spazzatura, taglialegna, rimozione di neve, caricatore, ecc.

