

AVANT[®]

755i / 760i

Manuale dell'operatore 2017-





Un modello per ogni lavoro



**Serie
600**

	1100 kg		2,8 m		1500 kg - 1590 kg
	26 CV diesel		14-20 km/h		2570 mm



**Serie
700**

	1400 kg		3,1 m		1800 kg - 2200 kg
	26 - 57 CV diesel		14-26 km/h		3060 mm



**Serie
400**

	600 kg		2,75 m		1080 kg
	22 CV diesel		12 km/h		2195 mm



**Serie
800**

	1900 kg		3,5 m		2540 kg
	57 CV diesel		30 km/h		3395 mm



**Serie
500**

	800-950 kg		2,8 m		1370 kg - 1460 kg
	22-26 CV diesel		12-19 km/h		2450 mm 2570 mm



**e
serie**

	900 kg		2,8 m		1400 kg - 1650 kg
	13,6-13,8 kWh Elettrica		10 km/h		2570 mm

AVANT[®] serie 700

Potenza, comfort e versatilità per i professionisti

- **OPTIDRIVE™** circuito di guida dà più potere per guidare e agganciare gli accessori idraulici
- Eseguire tutti gli agganci idraulici ausiliari per max rendimento e alta portata
- Eccellente capacità di sollevamento - sollevare portate importanti e pesanti anche come bancali di pallet, cemento, etc
- Velocità di guida fino a 26 km/h (avant 760i)
- Avant 735 con Motore kubota v1505 a bassa emissione Stage 5 rispetta normativa CE, raggiunge altezze di carico e di sollevamento simile ai modelli AVANT 755i e 760i - inoltre è un'eccellente compromesso ed economica macchina di sollevamento e movimentazione
- Avant 755i e 760i con motore turbocompresso sono conformi ai regolamenti dell'UE in fase di emissione



OPTIDRIVE™



Velocità di guida e forza di trazione

Modello		320/60-12 26x12.00-12	320/55-15	400/50-15 31x15.5-15
AVANT 735	Velocità di guida	14 km/h	-	-
	Forza di trazione	1200 kp	-	-
AVANT 755i	Velocità di guida	17 km/h	19 km/h	-
	Forza di trazione	1330 kp	1240 kp	-
AVANT 760i	Velocità di guida	23 km/h	24 km/h	26 km/h
	Forza di trazione	1880 kp	1750 kp	1600 kp

Modello	AVANT 735	AVANT 755i	AVANT 760i
Lunghezza	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Larghezza	Vedi tabella	Vedi tabella	Vedi tabella
Altezza	2060 mm	2060 mm	2110 mm
Peso	1800 kg	1970 kg	2100 kg
Gommatura standard	320/60-12HD TR or 26x12.00-12 grass	320/60-12HD TR or 26x12.00-12 grass	400/50-15 TR/grass
Guida, trasmissione	Idrostatico	Idrostatico	Idrostatico
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	50 l/min	80 l/min	80 l/min
Raggio di sterzata interno/esterno	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Max. altezza di sollevamento	3080 mm	3100 mm	3100 mm
Max. capacità carico (idr.)	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Max. portata netta effettiva*	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Alt. di Max portata /50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Motore tipo	Kubota V1505 Stage V	Kohler KDI 1903 TCR	Kohler KDI 1903 TCR
Potenza motore	19 kW (26 CV)	42 kW (57 CV)	42 kW (57 CV)
Coppia massima	93 Nm @ 1700 rpm	220 Nm @ 1500 rpm	220 Nm @ 1500 rpm
Carburante	diesel	diesel	diesel

Ruote

Dimensioni delle Ruote	Profilo	Larghezza Macchina	
		735/755i	760i
27 x 8.50 - 15	TR	1030 mm	1080 mm
26 x 12.00 - 12	trattore o garden	1295 mm	1350 mm
320/60-12 HD	TR	1295 mm	1350 mm
320/55-15	trattore o garden	1305 mm	1360 mm
400/50-15	trattore o garden	-	1450 mm

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.

Altezza Cabina

Misura Gomma	26x12.00-12 o 320/60-12	320-55/15	400/50-15
Cabina LX	2078 mm	2112 mm	2132 mm
Cabina DLX	2105 mm	2139 mm	2169 mm
Cabina DLX con A/C sul tetto	2241 mm	2275 mm	2305 mm



AVANT[®]

Avant Tecno Oy
Ylötie 1
FIN-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
e-mail: sales@avanttecno.com

AVANT ha la politica di migliorare i prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. © 2017 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

www.avanttecno.com